

Ref machine	: PR /599
Machine / Machine	: DEMAG 280T – Active Drive inside
Type / Type	: SYSTEC 280/630-600
Année / Year	: 2012
Controls de commande	: NC5
Nombre d'heure / Working hours	: 31400
Nombre de noyaux / Core pulling	: 6 –
Interface robot	: Yes – Euromap 67
Soufflettes / Air circuit	: 2
Zones chauffées / heating zone	: 24
Sequentiel / Cascades	: 8 Hot runner nozzle
Diamètre de vis / Screw diameter mm	: 40
Volume injectable/ Shot volume cm3	: 231
Poids injectable/ Shot Weight Gr	: 210
Pression d'injection / Injection Pressure bar	: 2423
Passage entre colonne / Between tie bar mm	: 630 x 630-
Dimensions des Plateaux /Platen sizes mm	: 930 x 930
Course d'ouverture / Opening Stroke mm	: 675
Epaisseur moule / Mould Height Mini-maxi mm	: 330 -710
Dimensions / Dimensions Lx l x hmm	: 6600 x 1900 x 2100
Poids / Weight kg	: 11800



Option :

- 1 Colonne rétractable
- 1 Monte matière PIOVAN
- 3 coffrets prise
- Moteur dosage électrique
- Embiellage lubrification
- Bridage automatique éjection
- Active drive INSIDE
- Robot 6 axes STAUBLI TX90 avec cage de protection